

Battiscopa Coprimarmo Impiallacciato Doussiè BC mm100x19 - Varie Finiture



Battiscopa Coprimarmo Impiallacciato Doussiè BC mm100x19 - Varie Finiture

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 12,20 €

Prezzo con sconto 10,00 €

Prezzo di vendita 12,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 10,00 €

Sconto

Ammontare IVA 2,20 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il **battiscopa coprimarmo impiallacciato in Doussiè (modello BC 100x19 mm)** rappresenta la soluzione ideale per chi desidera rinnovare l'estetica degli ambienti senza affrontare le spese e i disagi di una demolizione. Progettato specificamente per sovrapporsi e nascondere vecchi battiscopa in marmo, ceramica o parti di pavimentazione sporgenti, questo profilo coniuga l'eleganza del vero legno con una straordinaria praticità di posa.

Caratteristiche Tecniche

- **Modello:** BC (Coprimarmo / Sottosquadro)
- **Materiale Superficiale:** Impiallacciato Doussiè naturale
- **Altezza:** 100 mm
- **Spessore:** 19 mm
- **Scasso Interno Utile:** mm 9 x 88 circa (idoneo per sormontare plinti standard in marmo/ceramica)
- **Supporto Interno:** Multistrato ad alta densità a stabilità garantita
- **Finitura:** Verniciatura opaca/satinata con protettivo UV
- **Montaggio:** Ad adesivo (colla di montaggio/tassello chimico) o silicone ad alta adesione

▪

Punti di Forza

- **Rinnovamento Senza Demolizione:** Abbate tempi e costi di cantiere coprendo i vecchi battiscopa in marmo o ceramica senza doverli rimuovere.
- **Resistenza e Durezza del Doussiè:** L'essenza in Doussiè garantisce un'elevata resistenza all'usura, agli urti e un'ottima stabilità nel tempo.
- **Estetica Calda e Pregiata:** Le venature naturali e le tonalità dorate-rosate del Doussiè donano un tocco di eleganza e prestigio a ogni ambiente.
- **Proporzioni Moderne:** L'altezza da 100 mm snellisce le pareti e conferisce un design slanciato ed elegante agli spazi abitativi.
- **Stabilità Strutturale:** Il supporto interno evita imbarcamenti o deformazioni dovute alle variazioni di umidità e temperatura.

Consigli per la Posa e Manutenzione

- **Fissaggio:** Fissaggio tramite silicone, tasselli o colla da montaggio
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature sulla laccatura.
- **Pulizia:** Detergere semplicemente con un panno morbido in microfibra inumidito con acqua o detersivi neutri non abrasivi. Evitare prodotti acidi o solventi.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Impiallacciato Doussiè

LAVORAZIONE: Becco di Civetta

POSA: Silicone, Colla, Tasselli

FINITURA: Doussiè, Iroko, Mogano, Noce Tanganica Tinto Tanganica, Noce Tanganica Tinto Noce, Noce Tanganica Laccato Bianco, Rovere

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm19x100x2400

SPESSORE TOTALE: 19mm

LARGHEZZA: 100mm

LUNGHEZZA: 2400mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //