

Battiscopa Rovere Impiallacciato BC mm80x13 - Varie Finiture



Battiscopa Rovere Impiallacciato BC mm80x13 - Varie Finiture

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse12,20 €

Prezzo con sconto10,00 €

Prezzo di vendita12,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,00 €

Sconto

Ammontare IVA2,20 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il battiscopa in Rovere impiallacciato in varie finiture nelle dimensioni di mm80 di altezza per mm13 di spessore è un elemento d'interni progettato per offrire un'estetica pulita e moderna unita alla stabilità strutturale del legno.

Caratteristiche Tecniche

- **Profilo:** Arrotondato per un design essenziale e minimale.
- **Altezza:** mm80 (8 cm), un profilo alto di tendenza contemporanea che protegge maggiormente le pareti dagli urti.
- **Spessore:** mm13 (1,3 cm), un profilo snello che garantisce una copertura adeguata del giunto di dilatazione del pavimento senza sporgere eccessivamente rispetto ai coprifili delle porte.
- **Supporto:** Legno multistrato o giuntato, stabile e resistente alle deformazioni.
- **Rivestimento (Impiallacciatura):** L'anima è rivestita da un sottile foglio di legno naturale (tranciato) che fornisce una superficie liscia e uniforme prima della verniciatura.
- **Lavorazione :** Spazzolato
- **Finitura:** 15 Finiture di cui => Rovere Grezzo Spazzolato, Rovere Naturalizzato, Rovere Cerato, Rovere Cerato Spazzolato, Rovere Verniciato Spazzolato, Rovere Decapato, Rovere Sbiancato, Rovere Sbiancato Spazzolato, Rovere Sbiancato Ice, Rovere Anticato Sbiancato, Rovere Anticato, Rovere Anticato Tinto Noce Chiaro, Rovere Anticato Tinto Noce Scuro, Rovere Anticato Fumè, Rovere Moro Spazzolato.

Punti di Forza

- **Compatibilità estetica:** Si adatta sia a pavimenti in parquet sia a pavimenti in gres porcellanato, laminato o resina. Il colore bianco si coordina con le pareti chiare o crea un contrasto netto con pareti colorate.
- **Stabilità strutturale:** L'anima impiallacciata riduce al minimo i movimenti naturali del legno rispetto al massello operativo.
- **Versatilità:** Si adatta a porte interne e a pareti di ogni colore.

Consigli per la Posa

- **Fissaggio:** Può essere installato sia con collante ad alta tenuta (silicone o colla di montaggio americana) sia con chiodini senza testa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Rovere

LAVORAZIONE: Becco di Civetta

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x80x2400

SPESSORE TOTALE: 13mm

LARGHEZZA: 80mm

LUNGHEZZA: 2400mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //