

Battiscopa Impiallacciato Wengè Dritto mm80x13 - Varie Finiture



Battiscopa Impiallacciato Wengè Dritto mm80x13 - Varie Finiture

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse10,98 €

Prezzo con sconto9,00 €

Prezzo di vendita10,98 €

Prezzo di vendita, tasse escluse9,00 €

Sconto

Ammontare IVA1,98 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il battiscopa dritto in legno impiallacciato Wengè (80x13 mm) è un elemento di finitura dal design moderno e minimale, perfetto per chi cerca un contrasto cromatico deciso e raffinato. Il vero tranciato di Wengè regala venature naturali uniche e una tonalità scura intensa, ideale da abbinare a parquet chiari, pavimenti in gres effetto cemento o interni dal gusto contemporaneo.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** Supporto stabile rivestito in vero legno impiallacciato Wengè
- **Profilo:** Dritto / Squadrato (linea moderna)
- **Dimensioni:** Altezza 80 mm | Spessore 13 mm
- **Finitura:** Superficie liscia, pronta per la posa

Punti di Forza

- **Estetica di pregio:** L'impiallacciatura in vero legno di Wengè offre il calore e l'eleganza della finitura naturale a un prezzo accessibile.
- **Profilo moderno:** Il taglio dritto e squadrato da 80 mm risponde ai più recenti trend di interior design, regalando un look pulito e minimale.
- **Elevata stabilità:** La struttura interna multistrato/MDF impedisce le deformazioni tipiche del legno massello dovute a umidità e sbalzi termici.
- **Copertura eccellente:** Lo spessore di 13 mm nasconde efficacemente i giunti di dilatazione di parquet, laminati e gres porcellanato.
- **Impatto visivo deciso:** La tonalità scura crea un elegante contrasto visivo con pareti chiare e pavimenti neutri.

Consigli per la Posa

- **Fissaggio:** Può essere installato sia con collante ad alta tenuta (silicone o colla di montaggio americana) sia con chiodini senza testa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature sulla laccatura.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Impiallacciato Wengè
LAVORAZIONE: Squadrato Dritto

POSA: Silicone, Colla, Chiodini
FINITURA: Doussiè, Iroko, Tanganica, Noce, Laccato Bianco, Laccato RAL 9010, Rovere, Teak, Wengè

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x80x2400
SPESSORE TOTALE: 13mm
LARGHEZZA: 80mm
LUNGHEZZA: 2400mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //