

Battiscopa Noce Tanganica Impiallacciato Laccato Bianco BC mm80x13



Battiscopa Noce Tanganica Impiallacciato Laccato Bianco BC mm80x13

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse9,76 €

Prezzo con sconto8,00 €

Prezzo di vendita9,76 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,00 €

Sconto

Ammontare IVA1,76 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il battiscopa in Noce Tanganica Impiallacciato con finitura Laccata bianca nelle dimensioni di mm80 di altezza per mm13m di spessore è un elemento di finitura d'interni progettato per offrire un'estetica pulita e moderna unita alla stabilità strutturale del legno.

## Caratteristiche Tecniche

- **Profilo:** Arrotondato per un design essenziale e minimale.
- **Altezza:** mm80 (8 cm), un profilo alto di tendenza contemporanea che protegge maggiormente le pareti dagli urti.
- **Spessore:** mm13 (1,3 cm), un profilo snello che garantisce una copertura adeguata del giunto di dilatazione del pavimento senza sporgere eccessivamente rispetto ai coprifili delle porte.
- **Supporto:** Legno multistrato o giuntato, stabile e resistente alle deformazioni.
- **Rivestimento (Impiallacciatura):** L'anima è rivestita da un sottile foglio di legno naturale (tranciato) che fornisce una superficie liscia e uniforme prima della verniciatura.
- **Finitura:** Superficie laccata in colore bianco opaco o satinato, copre uniformemente la venatura del legno pur mantenendo la planarità della superficie. Laccatura resistente ai raggi UV (non ingiallisce nel tempo) e ai graffi.

## Punti di Forza

- **Compatibilità estetica:** Si adatta sia a pavimenti in parquet sia a pavimenti in gres porcellanato, laminato o resina. Il colore bianco si coordina con le pareti chiare o crea un contrasto netto con pareti colorate.
- **Stabilità strutturale:** L'anima impiallacciata riduce al minimo i movimenti naturali del legno rispetto al massello operativo.
- **Versatilità:** Si adatta a porte interne bianche e a pareti di ogni colore.

## Consigli per la Posa

- **Fissaggio:** Può essere installato sia con collante ad alta tenuta (silicone o colla di montaggio americana) sia con chiodini senza testa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature sulla laccatura.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: Noce Tanganica Impiallacciato

LAVORAZIONE: Becco di Civetta

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

## DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x80x2400

SPESSORE TOTALE: 13mm

LARGHEZZA: 80mm

LUNGHEZZA: 2400mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //