

Battiscopa Noce Tanganica Impiallacciato Laccato Bianco Dritto mm50x13



Battiscopa Noce Tanganica Impiallacciato Laccato Bianco Dritto mm50x13

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 8,54 €

Prezzo con sconto 7,00 €

Prezzo di vendita 8,54 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 7,00 €

Sconto

Ammontare IVA 1,54 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il battiscopa in Noce Tanganica Laccato bianco dritto rappresenta la scelta ideale per chi cerca un design minimale, elegante, lineare, moderno e geometrico, si definisce nella sua semplicità. Grazie al suo profilo squadrato e all'altezza contenuta di soli mm50, questo elemento si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, donando continuità visiva alle pareti e slancio agli spazi.

La finitura laccata bianca offre una superficie opaca, omogenea e luminosa, perfetta da abbinare sia a pavimenti in legno (parquet) sia a superfici in gres porcellanato, resina o laminato.

Caratteristiche Tecniche

- **Profilo:** Quadro / Dritto (linee nette e moderne).
- **Altezza:** mm50 (5 cm) — ideale per un effetto minimalista.
- **Spessore:** mm13 (1,3 cm) — garantisce la corretta copertura del giunto di dilatazione dei pavimenti galleggianti.
- **Supporto:** Legno multistrato o giuntato, stabile e resistente alle deformazioni.
- **Rivestimento:** Impiallacciato in vero legno e successivamente laccato in bianco coprente.
- **Finitura:** Laccatura resistente ai raggi UV (non ingiallisce nel tempo) e ai graffi.

Punti di Forza

- **Estetica minimale:** L'altezza ridotta di 5 cm è di grande tendenza nell'architettura contemporanea.
- **Stabilità strutturale:** L'anima impiallacciata riduce al minimo i movimenti naturali del legno rispetto al massello operativo.
- **Versatilità:** Si adatta a porte interne bianche e a pareti di ogni colore.

Consigli per la Posa

- **Fissaggio:** Può essere installato sia con collante ad alta tenuta (silicone o colla di montaggio americana) sia con chiodini senza testa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature sulla laccatura.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Noce Tanganica Impiallacciato

LAVORAZIONE: Squadrato Dritto

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x50x2400

SPESSORE TOTALE: 13mm

LARGHEZZA: 50mm

LUNGHEZZA: 2400mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //