

Lotto Parquet a Spina Ungherese 60° Prefinito Rovere Finitura Naturale
Mq.64,94- € 53,00 al mq.



Parquet Spina Ungherese 60° prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm90, spazzolato, bisellato su 4 lati, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile 4mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse4665,57 €

Prezzo con sconto3441,82 €

Prezzo di vendita4199,02 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3441,82 €

Sconto-382,42 €

Ammontare IVA757,20 €

14 Days

★ ★ ★ ★ ★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il parquet a spina ungherese con taglio a 60° in scelta ABC e formato 14/4x90x550 mm rappresenta una soluzione di pavimentazione in legno multistrato che unisce il fascino del disegno classico a un impatto estetico e Funzionale.

Le teste dei listelli sono tagliate a 60° (invece dei classici 45°). Questo crea un angolo più aperto che allarga visivamente lo spazio e dona un ritmo fluido all'ambiente.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione spazzolata comunica ordine e pulizia visiva creando una superficie piacevole.

Il parquet in Rovere in tonalità chiara è una scelta eccellente per chi desidera portare luminosità, ariosità e una sensazione di ampiezza in ogni ambiente. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Questo tipo di parquet, con il suo formato elegante e le sue lavorazioni specifiche, si adatta a diversi contesti abitativi e commerciali.

È particolarmente consigliato in **Zone Giorno e Soggiorni**, la spina ungherese a 60° crea un effetto dinamico che valorizza gli ampi spazi. L'angolo a 60°, essendo più aperto rispetto a quello a 45°, dona un senso di ampiezza ed eleganza raffinata. Si inserisce perfettamente sia in ambienti classici/rallentati (piani nobili, appartamenti d'epoca) sia in contesti moderni e minimalisti, dove crea un contrasto sofisticato con arredi essenziali. **Camere da Letto e Zone Notte**, il legno regala calore tattile e visivo. La finitura **spazzolata** offre una sensazione piacevole al calpestio a piedi scalzi, esaltando la matericità della superficie. **Corridoi e Zone di Passaggio**, il disegno a spina accompagna il flusso visivo nei corridoi. La **bisellatura su 4 lati** definisce nettamente la forma di ogni singolo listello, evitando che l'effetto visivo si appiattisca nei punti lunghi e stretti. **Studi professionali e Boutique**, la finitura verniciata UV garantisce un'elevata resistenza all'usura e al calpestio continuo, rendendolo adatto anche a spazi rappresentativi, uffici direzionali o negozi a medio traffico.

Considerazioni per Ambienti Particolari

- **Cucine e Bagni:** La verniciatura UV protegge bene la superficie dai liquidi, ma è fondamentale asciugare tempestivamente eventuali ristagni d'acqua e garantire una posa incollata a regola d'arte per sigillare le fughe.
- **Luminosità:** La scelta ABC, caratterizzata da nodi e stuccature, si sposa benissimo con ambienti ben illuminati o dal carattere rustico-chic dove le imperfezioni naturali del legno diventano un valore aggiunto.

La posa del parquet può avvenire principalmente nella modalità incollata. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, bisellato su 4 lati
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: ABC
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/4x90x550
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 14mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 90mm
LUNGHEZZA: 550mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //