

Lotto Parquet Prefinito Rovere Finitura Naturale Mq.33,73 - € 38,00 al mq.



FORMATO

mm 11/3x120/140x700/1100

SCHEMA POSA



INCOLLATO M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm120/140, spazzolato, micro bisellato, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm3, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse1737,48 €

Prezzo con sconto1281,74 €

Prezzo di vendita1563,73 €

Prezzo di vendita, tasse escluse1281,74 €

Sconto-142,42 €

Ammontare IVA281,98 €

14 Days
★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Unisci la bellezza autentica del legno alla massima praticità moderna con questo **parquet in rovere prefinito a 2 strati**. Realizzato con un formato di grande versatilità (spessore 11 mm, larghezza variabile 120-140 mm e lunghezze da 700 a 1100 mm), è la soluzione ideale sia per ristrutturazioni rapide grazie allo spessore contenuto, sia per nuove costruzioni, garantendo perfetta stabilità e compatibilità con i sistemi di riscaldamento a pavimento.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione spazzolata, rompe la linearità dello spigolo vivo, creando un contrasto affascinante tra la precisione della posa e l'irregolarità tattile della superficie.

Caratteristiche Principali

- **Struttura a 2 Strati:** Lo strato nobile superiore in rovere di circa 3 mm offre il calore estetico del legno massello, mentre il supporto inferiore garantisce elevata stabilità strutturale contro sbalzi di temperatura e umidità.
- **Scelta Natura:** Una selezione che valorizza il vero carattere del legno. La presenza equilibrata di nodi e piccoli spacchi naturali, sapientemente stuccati, dona ad ogni tavola un aspetto vivo e genuino.
- **Lavorazione Spazzolata:** La finitura superficiale spazzolata fa risaltare la venatura del rovere, regalandoti una piacevole sensazione tattile al calpestio e rendendo il pavimento più resistente ai piccoli graffi quotidiani.
- **Microbisellatura sui 4 Lati:** La leggera smussatura degli spigoli definisce con eleganza i contorni di ogni singola dogha, esaltando la geometria della posa.
- **Verniciatura UV a Elevata Resistenza:** Trattato con vernice protettiva indurita ai raggi UV, il pavimento risulta pronto all'uso subito dopo la posa, facile da pulire e protetto da usura, macchie e calpestio continuo.

È particolarmente consigliato in **Zona Giorno e Open Space**, la finitura spazzolata e i nodi stuccati danno personalità a salotti e zone living, resistendo bene al calpestio quotidiano e nascondendo piccoli segni di usura. **Camere da Letto**, crea un'atmosfera accogliente, calda e rilassante, perfetta sia per ambienti padronali che per le stanze dei ragazzi. **Cucine**, la verniciatura UV garantisce una pellicola protettiva idrorepellente e antimacchia superficiale; con le dovute attenzioni (asciugando subito eventuali ristagni d'acqua), si adatta benissimo anche alla zona cucina. **Corridoi e Ingressi**, la microbisellatura definisce le singole doghe slanciando visivamente gli spazi di passaggio ed evidenziando la profondità dei corridoi. **Studi e Home Office**, offre un look professionale ma caldo, ideale per sostenere il passaggio continuativo di sedie con ruote morbide.

Stili di Arredamento Consigliati

- **Nordico / Scandinavian:** Si sposa alla perfezione con toni chiari, tessuti naturali e linee pulite.
- **Rustico Moderno / Country Chic:** La scelta Natura risalta accanto a materiali grezzi come pietra, ferro e ceramica.
- **Contemporaneo / Minimale:** Crea un contrasto caldissimo ed elegante con mobili laccati, pareti scure o dettagli in metallo nero.

La posa del parquet può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: Natura
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/3x120/140x700/1100
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11mm

SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm
LARGHEZZA: 120/140mm
LUNGHEZZA: 700/1100mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //