


Parquet Prefinito Frassino Colore Bianco



FORMATO

mm 15/4x190x1900

SCHEMA POSA



INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in frassino, colore chiaro, spazzolato, micro bisellato, verniciato UV, 3 strati di cui uno nobile 4 mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse198,19 €

Prezzo con sconto162,45 €

Prezzo di vendita198,19 €

Prezzo di vendita, tasse escluse162,45 €

Sconto

Ammontare IVA35,74 €

14 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il parquet colore Bianco della collezione Natura è un parquet prefinito tre strati in frassino spazzolato, micro bisellato e verniciato UV.

Presenta due strati di supporto in Pioppo e Pino da 11mm più uno strato di nobile da 4mm.

E' un parquet realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

La tonalità chiara può contribuire a rendere gli ambienti più luminosi e ariosi. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il frassino è un legno robusto, che garantisce una buona resistenza all'usura e al calpestio, rendendolo adatto anche ad aree ad alto traffico. Si abbina facilmente a una vasta gamma di colori per pareti e arredi, dal bianco puro ai toni caldi del legno naturale, fino a colori più vivaci. Si inserisce perfettamente in contesti moderni e contemporanei come **soggiorni e zone living, camere da letto, corridoi e ingressi**, è una scelta eccellente per chi desidera un pavimento che unisca la bellezza naturale del legno alla modernità di una colorazione attuale

La posa del parquet colore Bianco può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Frassino
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: ABC
POSA: Incollata o Flottante
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm15/4x190x1900
STRUTTURA: 3 strati, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 15mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 190mm
LUNGHEZZA: 1900mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //