


## Parquet Prefinito Frassino Finitura Teramo



### FORMATO

mm 14/3x150x1900

### SCHEMA POSA



INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in frassino, colore chiaro, spazzolato, micro bisellato, verniciato UV, 3 strati di cui uno nobile 3 mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 70,76 €

Prezzo con sconto 58,00 €

Prezzo di vendita 70,76 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 58,00 €

Sconto

Ammontare IVA 12,76 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

## Descrizione

Il parquet con finitura Teramo della collezione Abruzzo è un parquet prefinito tre strati in frassino spazzolato, micro bisellato e verniciato UV.

Presenta due strati di supporto in Pioppo e Abete da 11mm più uno strato di nobile da 3mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

La tonalità chiara e neutra del parquet in frassino ha la capacità di ampliare visivamente gli spazi, rendendoli più accoglienti e luminosi. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il frassino è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. La sua versatilità stilistica lo rende perfetto per ambienti moderni, scandinavi, minimalisti o anche classici rivisitati. È particolarmente consigliato per ambienti piccoli e poco illuminati come **soggiorni e zone living, camere da letto, corridoi e ingressi**, rendendo gli spazi visivamente più ampi, ariosi e luminosi.

La posa del parquet con finitura Teramo può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Frassino  
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato  
FINITURA: Verniciato UV  
CLASSE D'ASPETTO: ABC  
POSA: Incollata o Flottante  
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

## DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/3x150x1900  
STRUTTURA: 3 strati, incastro maschio/femmina  
SPESSORE TOTALE: 14mm  
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm  
LARGHEZZA: 150mm  
LUNGHEZZA: 1900mm  
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //