

Parquet Prefinito Frassino Modello Palombaro



FORMATO

mm 14/3x150x1900

SCHEMA POSA

INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in frassino, colore chiaro, spazzolato, micro bisellato, verniciato UV, 3 strati di cui uno nobile 3 mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 183,59 €

Prezzo con sconto 150,48 €

Prezzo di vendita 183,59 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 150,48 €

Sconto

Ammontare IVA 33,11 €

14 Days

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il parquet modello Palombaro della collezione Abruzzo è un parquet prefinito tre strati in frassino spazzolato, micro bisellato e verniciato UV.

Presenta due strati di supporto in Pioppo e Abete da 11mm più uno strato di nobile da 3mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

La tonalità chiara e neutra del parquet in frassino ha la capacità di ampliare visivamente gli spazi, rendendoli più accoglienti e luminosi. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il frassino è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. La sua versatilità stilistica lo rende perfetto per ambienti moderni, scandinavi, minimalisti o anche classici rivisitati. È particolarmente consigliato per **soggiorni e zone living**, dove la sua luminosità crea un'atmosfera conviviale e rilassante. Nelle **camere da letto**, dona un senso di serenità e purezza. Grazie alla sua tonalità chiara, si adatta bene anche a **corridoi e ingressi**, ampliando visivamente gli spazi.

La posa del parquet modello Palombaro può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottobordo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottobordo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottobordo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Frassino

LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato

FINITURA: Verniciato UV

CLASSE D'ASpetto: ABC

POSA: Incollata o Flottante

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/3x150x1900

STRUTTURA: 3 strati, incastro maschio/femmina

SPESSORE TOTALE: 14mm

SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm

LARGHEZZA: 150mm

LUNGHEZZA: 1900mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Scarica Certificato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///