Parquet Prefinito Olmo Finitura Naturale



Parquet prefinito in olmo, colore chiaro, spazzolato, micro bisellato su 4 lati, Oliato UV, 3 strati di cui uno nobile 3mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse85,40 €

Prezzo con sconto70,00 €

Prezzo di vendita85,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse70,00 €

Sconto

Ammontare IVA15,40 €

14 Days

Richiedi un preventivo (ti richiamiano noi)

Descrizione

Il parquet con finitura Naturale della collezione Olmo è un parquet prefinito tre strati in olmo spazzolato, micro bisellato su 4 lati e oliato UV.

Presenta due strati di supporto in Abete e Pioppo da 11mm più uno strato di nobile da 4mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

La tonalità chiara e neutra del parquet in olmo ha la capacità di ampliare visivamente gli spazi, rendendoli più accoglienti e luminosi. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

L'olmo è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. La sua versatilità stilistica lo rende perfetto per ambienti moderni, scandinavi, minimalisti o anche classici rivisitati. È particolarmente consigliato per **soggiorni e zone living**, dove la sua luminosità crea un'atmosfera conviviale e rilassante. Nelle **camere da letto**, dona un senso di serenità e purezza. Grazie alla sua tonalità chiara, si adatta bene anche a **corridoi e ingressi**, ampliando visivamente gli spazi.

La posa del parquet con finitura Naturale può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Olmo
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato su 4 lati
FINITURA: Oliato UV
CLASSE D'ASPETTO: ABC
POSA: Incollata o Flottante
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/3x185x1820
STRUTTURA: 3 strati, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 14mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm
LARGHEZZA: 185mm
LUNGHEZZA: 1820mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //