



## Parquet Prefinito Rovere Finitura Bianco



### FORMATO

mm 15/3,5x190x600/1860

### SCHEMA POSA



INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, spazzolato, bisellato a mano, verniciato UV, 3 strati di cui uno nobile 3,5 mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 248,29 €

Prezzo con sconto 203,52 €

Prezzo di vendita 248,29 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 203,52 €

Sconto

Ammontare IVA 44,77 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamiamo noi\)](#)

## Descrizione

Il parquet con finitura Bianco della collezione Agricola è un parquet prefinito tre strati in rovere spazzolato, piallato e anticato, bisellato a mano e oliato naturale.

Presenta due strati di supporto in Abete e Pioppo da 11mm più uno strato di nobile da 3,5mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

La tonalità chiara può contribuire a rendere gli ambienti più luminosi e ariosi. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. La sua versatilità stilistica lo rende perfetto per conferire agli ambienti un'atmosfera calda, vissuta e autentica. È particolarmente consigliato per **soggiorni e aree living ampie** dove le sue peculiarità possono essere pienamente apprezzate. Nei **casali e ristrutturazioni di pregio** per mantenere o ricreare un'atmosfera storica e autentica.

**Ambienti che ricercano un tocco di personalità** dove il pavimento non è solo un rivestimento, ma un elemento d'arredo caratterizzante.

La posa del parquet con finitura Bianco può avvenire principalmente in due modi: **flottante** o **incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottobordo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottobordo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottobordo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere

LAVORAZIONE: Spazzolato, piallato e anticato, bisellato a mano

FINITURA: Oliato Naturale

CLASSE D'ASPETTO: DE

POSA: Incollata o Flottante

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

## DIMENSIONI E SPESSEZZO

FORMATO: mm15/3,5x190x600/1860

STRUTTURA: 3 strati, incastro maschio/femmina

SPESSEZZO TOTALE: 15mm

SPESSEZZO STRATO NOBILE: 3,5mm

LARGHEZZA: 190mm

LUNGHEZZA: 600/1860mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Scarica Certificato

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///