
Parquet Prefinito Rovere Finitura Mielato mm150 Stucco Nero





Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm150, spazzolato, micro bisellato su 4 lati, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile 3mm, stucco nero, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse48,80 €

Prezzo con sconto40,00 €

Prezzo di vendita48,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse40,00 €

Sconto

Ammontare IVA8,80 €

14 Days

Richiedi un preventivo (ti richiamiano noi)

Descrizione

Il parquet con finitura Mielato è un parquet prefinito 2 strati in rovere spazzolato, micro bisellato su 4 lati, verniciato UV.

Il listone ha una larghezza di mm150 e una lunghezza di mm1900 e presenta un supporto in Betulla da 7mm più uno strato di nobile da 3mm.

È un parquet resistente all'usura, durevole e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura mette in risalto la venatura naturale del legno di rovere, creando una superficie piacevolmente tattile e visivamente ricca.

Il parquet in rovere in tonalità chiara è una scelta eccellente per chi desidera portare calore e luminosità. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

L'elemento che trasforma questo parquet in un pezzo di design moderno è la **stuccatura nera**. Prima della finitura, tutte le fessurazioni naturali del legno e i grandi nodi vengono riempiti con una resina o uno stucco pigmentato di nero profondo. Questo crea un **contrasto cromatico netto e grafico**: le linee scure disegnano la superficie, esaltando l'andamento delle venature e rendendo i "difetti" del legno il vero punto di forza estetico del pavimento.

Il rovere è adatto a zone ad alto traffico residenziale. Il rovere è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata. È particolarmente consigliato in **Soggiorni e Salotti,** il rovere dona calore, eleganza e un senso di accoglienza, rendendo questi spazi il cuore della casa. **Camere da letto,** crea un ambiente rilassante, ideale per il riposo. **Cucine,** nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere, se opportunamente trattato con finiture resistenti (come oliatura UV o vernici ad alta resistenza), è una scelta durevole e igienica. Si integra bene con diversi stili di cucine, dal classico al contemporaneo. **Bagni,** anche per il bagno, con le dovute precauzioni (installazione professionale, uso di prodotti idrorepellenti, buona ventilazione e pulizia regolare), il parquet in rovere può essere utilizzato, specialmente in plance di piccole dimensioni o con una posa incollata per ridurre gli spazi vuoti. L'effetto è di un ambiente caldo e lussuoso.

La posa del parquet con finitura Mielato può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. E' fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato su 4 lati, stucco nero
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: Rustica
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm10/3x150x1900
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 10mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm
LARGHEZZA: 150mm
LUNGHEZZA: 1900mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta

FSC PEFC

Scarica Certificato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //