

Pavimento Decking WPC Protecta Alveolare Finitura Pietra



Pavimento Decking WPC (Wood Plastic Composite) Protecta Alveolare, larghezza mm140, un lato effetto venatura legno ed un lato spazzolato.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse79,30 €

Prezzo con sconto65,00 €

Prezzo di vendita79,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse65,00 €

Sconto

Ammontare IVA14,30 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Protezione e resistenza, per spazi destinati a lasciare il segno. I pavimenti e i rivestimenti in WPC Protecta Alveolare presentano le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali del WPC classico, con il valore aggiunto di un involucro esterno impermeabile di alta qualità che li protegge e li rende resistenti alle sollecitazioni esterne. La doga viene estrusa già come pezzo unico, composto da nucleo e scudo esterno, e

non richiede l'utilizzo di prodotti chimici aggiuntivi. Grazie al particolare scudo protettivo, WPC Protecta Alveolare resiste a macchie, muffe, sgretolamento, crepe o rotture. Qualsiasi tipo di residuo può essere facilmente rimosso dalla sua superficie, che non permette l'assorbimento di liquidi né la formazione di crepe o fessure. Il colore e l'aspetto non si modificano nel tempo e non richiedono, di conseguenza, interventi di oliatura o ripristino.

Il **WPC** (*Wood Plastic Composite*, ovvero composito legno-plastica) è un materiale artificiale nato dall'unione di fibre naturali e polimeri termoplastici.

Realizzato con materiali riciclati e sostenibili nel rispetto dell'ambiente, impermeabile, anti-muffa e ultra-resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV (non sbiadisce). Superficie antiscivolo e anti-schegge, perfetta per camminare a piedi scalzi in totale sicurezza.

- **Fibre di legno e derivati (60%):** Bambù. Questa componente dona al materiale l'aspetto estetico, il colore e la consistenza tattile del legno naturale.
- **Fibre plastiche (30%):** Polietilene ad alta densità (HDPE). La plastica riveste le fibre di legno, rendendo il materiale impermeabile e resistente.
- **Additivi chimici (10%):** Agenti accoppianti (per far aderire perfettamente legno e plastica), pigmenti colorati, stabilizzatori UV (per evitare lo sbiadimento al sole), antiossidanti e fungicidi (per prevenire muffe e deterioramento).

Dimentica vernici, impregnanti o trattamenti annuali. Si pulisce semplicemente con acqua.

Se scegli i nostri pavimenti da esterno siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Composito farina di Bamboo e Polimero di Plastica

LAVORAZIONE: Un lato effetto venatura legno ed un lato spazzolato

POSA: Clips e viti

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm23x140x2200

SPESSORE TOTALE: 23mm

LARGHEZZA: 140mm

LUNGHEZZA: 2200mm

DUREZZA E RESISTENZA: Impermeabile, anti-muffa e ultra-resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV (non sbiadisce)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //