

Pavimento Decking WPC Protecta Evo Finitura Gallipoli



Pavimento Decking WPC (Wood Plastic Composite) Protecta Evo, larghezza mm140, effetto venatura legno.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse91,50 €

Prezzo con sconto75,00 €

Prezzo di vendita91,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse75,00 €

Sconto

Ammontare IVA16,50 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Qualità, resistenza, stile. I pavimenti e i rivestimenti in WPC Protecta EVO necessitano di poca manutenzione, non sono soggetti a muffe, non assorbono acqua e sono immuni all'azione degli agenti atmosferici negli anni. Mantengono il loro colore senza ingrigire e sono costruiti in materiale ecocompatibile. La dogia viene estrusa già come pezzo unico, composto da nucleo e scudo esterno, senza l'utilizzo di prodotti chimici agghiuntivi. La particolare struttura piena li rende ancora più resistenti e durevoli nel tempo. WPC Protecta EVO resiste a macchie, muffe,

sgretolamento, crepe e rotture. Qualsiasi tipo di residuo può essere facilmente rimosso dalla superficie, che non permette l'assorbimento di liquidi né la formazione di crepe o fessure. Per la massima performance, senza dimenticare la qualità estetica.

Il **WPC** (*Wood Plastic Composite*, ovvero composito legno-plastica) è un materiale artificiale nato dall'unione di fibre naturali e polimeri termoplastici.

Realizzato con materiali riciclati e sostenibili nel rispetto dell'ambiente, impermeabile, anti-muffa e ultra-resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV (non sbiadisce). Superficie antiscivolo e anti-schegge, perfetta per camminare a piedi scalzi in totale sicurezza.

- **Fibre di legno e derivati (60%):** Bambù. Questa componente dona al materiale l'aspetto estetico, il colore e la consistenza tattile del legno naturale.
- **Fibre plastiche (30%):** Polietilene ad alta densità (HDPE). La plastica riveste le fibre di legno, rendendo il materiale impermeabile e resistente.
- **Additivi chimici (10%):** Agenti accoppianti (per far aderire perfettamente legno e plastica), pigmenti colorati, stabilizzatori UV (per evitare lo sbiadimento al sole), antiossidanti e fungicidi (per prevenire muffe e deterioramento).

Dimentica vernici, impregnanti o trattamenti annuali. Si pulisce semplicemente con acqua.

Se scegli i nostri pavimenti da esterno siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Composito farina di Bamboo e Polimero di Plastica
LAVORAZIONE: Effetto venatura legno

POSA: Clips e viti

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm23x140x2200
SPESSORE TOTALE: 23mm
LARGHEZZA: 140mm
LUNGHEZZA: 2200mm
DUREZZA E RESISTENZA: Impermeabile, anti-muffa e ultra-resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV (non sbiadisce)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //