


## Pavimento SPC Finitura Grigio Chiaro 5mm



Pavimento SPC , colore chiaro, spessore mm4 + materassino mm1 IXPE, larghezza mm177, lunghezza mm 1200, spazzolato, micro bisellato su 4 lati, incastro 5G, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 26,84 €

Prezzo con sconto 22,00 €

Prezzo di vendita 26,84 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 22,00 €

Sconto

Ammontare IVA 4,84 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

## Descrizione

Il nostro pavimento in SPC (Stone Plastic Composite) combina la solidità della polvere di pietra calcarea con la versatilità dei polimeri riciclati, offrendo una soluzione durevole, ecologica e di design. Il nucleo rigido in pietra garantisce una stabilità dimensionale superiore, mentre l'utilizzo di **polimeri riciclati** riduce l'impatto ambientale senza compromettere la qualità. È la scelta ideale per chi cerca un prodotto "green" che non teme l'usura del tempo. Prodotto con un'estetica iper-realistica a una tecnologia d'installazione d'avanguardia.

La superficie segue le venature del legno. La spazzolatura simula il trattamento dei parquet pregiati, e oltre al piacere estetico, la trama spazzolata offre una maggiore resistenza allo scivolamento e maschera meglio piccoli graffi, polvere e macchie, rendendolo perfetto anche per ambienti commerciali o case con animali domestici.

Il "bisello" è la leggera smussatura degli spigoli di ogni singola doga. La versione **micro** è sottile e discreta; serve a interrompere la continuità visiva della superficie, definendo ogni asse proprio come in un vero pavimento in legno massiccio.

Il materassino integrato sul retro della doga (spesso in IXPE) non solo velocizza la posa, ma migliora drasticamente l'isolamento acustico del calpestio.

Ideale per ogni stanza della casa, inclusi **bagni e cucine**. Non teme l'umidità né i ristagni d'acqua.

È il sistema di posa a secco (flottante) più avanzato al mondo. Il sistema a **incastro a Click** permette la chiusura "a caduta" sul lato corto. Basta una leggera pressione e un "click" sonoro conferma l'aggancio. Una linguetta in plastica rinforzata all'interno della giunzione garantisce che le doghe non si separino mai nel tempo, anche sotto stress meccanico. La posa può essere effettuata anche su pavimenti preesistenti senza l'uso di colle.

È fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli i nostri pavimenti in SPC siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: SPC Effetto Legno  
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato su 4 lati  
FINITURA: Laccato UV  
CLASSE D'ASPETTO: AC6  
POSA: Flottante  
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

## DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm5x177x1200  
STRUTTURA: SPC CORE Nucleo di pietra  
SPESSORE TOTALE: 5mm  
SPESSORE STRATO DI USURA: 0,55mm  
LARGHEZZA: 177mm  
LUNGHEZZA: 1200mm  
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



[Scheda Tecnica](#) 

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //