


Pavimento SPC Finitura Quercia Naturale



Pavimento SPC in Polimero Vergine, colore chiaro, spessore mm6, larghezza mm230, lunghezza mm 1500, materassino mm1 IXPE, spazzolato, micro bisellato, incastro 5G, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 27,11 €

Prezzo con sconto 20,00 €

Prezzo di vendita 24,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,00 €

Sconto -2,22 €

Ammontare IVA 4,40 €

14 Days
★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il pavimento in **SPC** in **polimero vergine** con finitura **spazzolata, micro-bisellatura** e incastro **5G** significa puntare su un prodotto che unisce un'estetica iper-realistica a una tecnologia d'installazione d'avanguardia.

A differenza dell'SPC riciclato, il **polimero vergine** garantisce una purezza strutturale superiore. Il nucleo è estremamente denso e rigido, rendendo il pavimento immune a sbalzi termici. L'assenza di materiali di recupero assicura che il prodotto sia privo di sostanze nocive o metalli pesanti, garantendo la massima qualità dell'aria indoor.

La superficie segue le venature del legno. La spazzolatura simula il trattamento dei parquet pregiati, e oltre al piacere estetico, la trama spazzolata offre una maggiore resistenza allo scivolamento e maschera meglio piccoli graffi o polvere.

Il "bisello" è la leggera smussatura degli spigoli di ogni singola doga. La versione **micro** è sottile e discreta; serve a interrompere la continuità visiva della superficie, definendo ogni asse proprio come in un vero pavimento in legno massiccio.

Il materassino integrato sul retro della doga (spesso in IXPE) non solo velocizza la posa, ma migliora drasticamente l'isolamento acustico del calpestio

È il sistema di posa a secco (flottante) più avanzato al mondo. Il sistema **5G** permette la chiusura "a caduta" sul lato corto. Basta una leggera pressione e un "click" sonoro conferma l'aggancio. Una linguetta in plastica rinforzata all'interno della giunzione garantisce che le doghe non si separino mai nel tempo, anche sotto stress meccanico.

È fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli i nostri pavimenti in SPC siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: SPC Effetto Legno
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato
FINITURA: Laccata UV
CLASSE D'ASPETTO: Naturale
POSA: Flottante
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm6x230x1500
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 6mm
SPESSORE STRATO DI USURA: 0,55mm
LARGHEZZA: 230mm
LUNGHEZZA: 1500mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



[Scheda Tecnica](#) 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///